

PAT.P オススメ

# OT-G380F-SUS



ガラス面に突出のない“フラットデザイン”



面付調整支柱金具（片側）  
Face Mount Balustrade Bracket for a glass with an adjustable function (with one arm)



### 皿頭”スマートな空間演出に最適

従来タイプ  
Normal type

突出  
projection

F フラットタイプ  
Flathead type

フラット  
Flathead

引掛け工具穴  
Holes for exclusive tool

六角レンチ穴  
Hole for hexagon wrench

皿穴形状なのでガラス面に突出がなくフラットに収まります。スマートな空間演出が可能です。前面から締め込み、取り付けます。

Face Mount, Flat-head type  
There is no projection on a glass.

### 調整機能

Adjustable function

±6mm

±6mm

### 1方向の調整機能

ガラスを吊り込んだ際の調整機能

#### 左右方向

基準値より最大±6mm調整可能

Adjustable Function for one direction (after installation)  
Horizontal Direction : Adjustable up to ±6mm

材質	ステンレス
Material	Stainless Steel
仕上げ	MST（鏡面）
Finish	Mirror Stainless Steel
対応ガラス厚	8～12 mm
Glass Thickness	
対応ガラス重量	35kg (4個使用・垂直取付け時)
Suitable Glass Weight	(Using 4pcs, vertically)

### 取付

installation

本体とフィックス部分の溝を合わせるとピッチを80mmに合わせられます。

When the fixing part catches the groove on an arm, you can adjust the pitch to 80mm.

取付け用ネジはM10キャップボルトをご用意下さい。  
Please use M10 socket cap screw for installation.

取付け工具はP.4をご参照下さい。  
Please refer to P.4 for optional tool.

ガラスカット寸法  
Cut out dimensions

Glass Door  
Accessory  
Public

OT-B  
OT-C  
OT-E  
OT-G  
OT-H  
BA/IZ