

ガス スプリング

オイル ダンパー

トルク ステー

ロック付き 重量扉用ステー

フット ステー

フラップ ステー

その他 ステー

上蓋

下開き

上開き

下蓋

横開き

垂直 上開き


垂直 下開き

スイング 上開き


水平折戸

水平収納

適応板厚 15~25 10(天板裏面より) -軸蝶番または隠し蝶番(別売品) 天板 8 2×4.4×8.4 長円穴 260 2×φ4.5穴 ダンパーユニット アームユニット



【機種選定グラフ】



機種の選定は左の表を目安にしてください。

この表に無いサイズの天板を使う場合は、下記の式により、天板のモーメントの 計算を行ってください。 天板の質量は、天板に取り付く装飾なども含めてください。

天板の最大モーメント (N·m)

=天板質量 (kg) ×9.80665×回転軸中心から重心位置までの距離 (m)

RoHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	天板の最大モーメントN·m/1本	天板の最大モーメントkgf·cm/1本	適応板厚	¥価格	
G'	3D	170-025-804	LAD-L	ABS樹脂/	亜外 かっキ /	8.0~ 10.5	81.6~ 107.1		5,100	1セット
G	3D	170-025-805	LAD-M	ポリアセタール (POM) /	亜鉛めっき/ ニッケルクロムめっき	10.5~ 13.5	107.1~ 137.7	15~25	5,600	1セット
G	3D	170-025-806	LAD-H	鋼	_ッケルクロムのうき	13.5~ 16.0	137.7~ 163.2		5,800	1セット


LAMP。厚板対応スペーサー LAD-DP型



LAMP。水平取付用ブラケット LAD-BKT








RoHS	CAD	注文コード	品番	t۱	適応板厚t	材料	色	¥価格	
G	ЗD	170-028-234 170-028-235	LAD-DP1	18	25~35	ポリアセタ	HI.	1,100	1ヶ
ď	ЗD	170-028-235	LAD-DP2	25	30~40	ール(POM)	70-	1,200	15





RoHS	CAD	注文コード	品番	材料	色	¥価格	
G'	ЗD	170-028-236	LAD-BKT	鋼(SPCC)	ニッケルめっき	1,000	15

水平取付用 ブラケット

編入 このマークの製品は輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります(巻頭P.38もご覧ください)。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。